ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

memmert

Laboaragon ofrece toda la gama de incubadores, estufas y cámaras de control para sus departamentos producción, de calidad, y ensayos de laboratorio.

INCUBADORES < 70ºC

CONVECCION NATURAL **IN** / AIRE FORZADO **IF**

ESTUFAS DE SECADO < 300ºC

CONVECCION NATURAL **UN** / AIRE FORZADO **UF**

ESTUFAS DE VACIO Y CO2

VO - ICO

SALAS BLANCAS / PRUEBAS AMBIENTALES

CTC

TTC

CAMARAS CLIMATICAS PELTIER HPP – HCP

HPP

HCP

CAMARAS CLIMATICAS COMPRESOR ICH - IPP

ICH

IPP

laboaragon

INCUBADORES (No refrigerados)

Desde temperatura ambiente +5ºC, hasta 80ºC / USB

IN convección natural de aire

IF con aire forzado (Ventilador - para conseguir una mayor homogeneidad de temperatura)

PLUS - TwinDISPLAY Controlador especial para poder ejecutar rampas de calentamiento

VO de vacio - TwinDISPLAY Tamaños 29, 49, 101 Litros, Temperatura: hasta +200 °C
Vacuum: 5 mbar hasta 1100 mbar Accesorios: bomba de vacío, soportes

De CO2 – Modelos CO2 ICO

INCUBADORES (Refrigerados)

Por Peltier	**IPPeco**	Temperatura de 0 °C a +70 °C
Por Compresor	**ICP – ICPeco**	Temperatura de -12 °C a +60 °C

ESTUFAS DE DESECACIÓN

Desde temperatura ambiente +5ºC, hasta 250/300ºC / USB

UN convección natural de aire

UF con aire forzado (Ventilador - para conseguir una mayor homogeneidad de temperatura)

PLUS - TwinDISPLAY Controlador especial para poder ejecutar rampas de calentamiento

DIFERENCIAS CAMARAS CLIMÁTICAS

HPP

Rango de temperatura hasta +70 °C
Peltier
humidificación y deshumidificación activas del 10 al 90 % de humedad relativa (HR)

HCP

Rango de temperatura hasta +90 °C
No enfría
regulación activa de la humedad de 20 % a 95 % rh

ICH ECO

Rango de temperatura de -10 °C a 60 °C (modelos ICHeco / ICH), de 0 °C a +60 °C (modelos ICHeco L / ICH L), de +10 °C a +50 °C (modelos ICH C)
refrigeradas por compresor
Humidificación y deshumidificación activas con regulación digital de 10 a 80 % rh

HPP Salas blancas

Rango de temperatura hasta +70 °C
Procesos de humidificación y deshumidificación con regulación activa y digital de 10 % rh a 90 % rh

CTC / TTC Automoción

Rango de temperatura de -42 °C a +190 °C
Humidificación y deshumidificación activas de regulación electrónica de 10 % hasta 98 % rh

laboaragon@laboaragon.com - www.laboaragon.com
Telf 976 50 52 78